

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель		СМII 75 DG	СМII 100 DG	СМВ 150 CNC	СМВ 180	СМВ 230	
Материал	Автоматический режим	Диаметр круглого материала [мм]	10 - 76,3	20 - 101,6	75 - 150	40 - 180	80 - 230
		Длина кромки прямоугольного материала [мм]	10 - 65	20 - 80	75 - 100	40 - 110	80 - 160
	Длина отрезки [мм]		10 - 6000	10 - 6000	20 - 6000	15 - 6000	20 - 5000
Пильное полотно	Исполнение		Одноразовые твердосплавные пильные полотна				
	Размер [мм]		Ø 285 x 2,0	Ø 360 x 2,6 (2,5)	460 x 50 x 2,7	510 x 50 x 2,7	750 x 80 x 3,8
Пила	Параметры	Скорость резания	Автоматическое регулирование в зависимости от материала				
		Обороты [об/мин]	45 - 160 (регулирование скорости с управлением от инвертора)	55 - 180 (регулирование скорости с управлением от инвертора)	50 - 115 (регулирование скорости с управлением от инвертора)	32 - 115 (регулирование скорости с управлением от инвертора)	25 - 100 (регулирование скорости с управлением от инвертора)
		Подача [мм/с]	0 - 30 (привод через серводвигатель перем. тока)			0 - 33 (привод через серводвигатель перем. тока)	
	Мощность привода		7,5 кВт x 4-полюсн.	11 кВт x 4-полюсн.	11 кВт x 4-полюсн.	18,5 кВт x 4-полюсн.	37 кВт x 4-полюсн.
	Система привода		Серводвигатель перем. тока + наклонные салазки, направляемые шариковым циркуляционным ходовым винтом				Серводвигатель перем. тока + плоская линейная направляющая
	Давление зажима	горизонтальное [кН]	15,2 (может быть снижено)				
		вертикальное [кН]	3,9 (может быть снижено)				
	Мощность гидравлического насоса [кВт]		1,5 кВт x 4-полюсн.	2,2 кВт x 4-полюсн.	1,5 кВт x 4-полюсн.	2,2 кВт x 4-полюсн.	3,7 кВт x 4-полюсн.
Система подачи	Система привода		Серводвигатель перем. тока + шариковый циркуляционный ходовой винт				
	Длина подачи [мм]		715	715	755	600	500
	Скорость подачи [м/мин]		30	30	18	8	6
Размеры	Габариты станка* (Ш x Д x В) [мм]		2153 x 2097 x 1630	2351 x 2117 x 1750	2100 x 2105 x 1982	2230 x 1860 x 2250	3410 x 2100 x 2500
	Вес станка [кг]		2000	2400	3300	6800	8500
	Вес пруткового магазина (6 м) [кг]		490	725	1080	4200	5500
Принадлежности	Загрузочный прутковый магазин		Ø 75 мм x 10 шт. x 6,0 м	Ø 100 мм x 10 шт. x 6,0 м	Ø 150 мм x 3 шт. x 6,0 м	Ø 180 мм x 6 шт. x 6,0 м	Ø 230 мм x 5 шт. x 6,0 м
	Стружкоотводный транспортер		Скребок ленточный транспортер				

* Размеры без пруткового магазина