МОДЕЛЬ СТАНКА		Серия VENTO		
		VENTO 315	**VENTO 420**	**VENTO 620**
Размеры листа		1530мм x 3050мм	2030мм x 4050мм	2030мм x 6050мм
Резонатор (кВт)		4,6,8,10,12,15	4,6,8,10,12,15	4,6,8,10,12,15
Ось	**X**	3050мм	4050мм	6050мм
	Y	1530мм	2030мм	2030мм
	Z	80мм	80мм	80мм
Высота рабочего стола		900мм	900мм	900мм
Максимальная грузоподъемность		2000 кг	3500 кг	6000 кг
Система позиционирования		Линейный двигатель	Линейный двигатель	Линейный двигатель
Ускорение		30 м/с²	22 м/с²	22 м/с²
Скорость оси (X,Y одновременная скорость)		240 м/мин.	200 м/мин.	200 м/мин.
Точность позиционирования / (Pa)*		0.05 мм	0.05 мм	0.05 мм
Время смены стола шаттла		27 с	35 с	45 с
Контроллер		19" Multi Touch Screen	19" Multi Touch Screen	19" Multi Touch Screen
Сопутствующий газ		Кислород (O_2) : 15 бар Азот (N_2) : 25 бар	Кислород (O_2) : 15 бар Азот (N_2) : 25 бар	Кислород (O_2) : 15 бар Азот (N_2) : 25 бар
Дополнительное оборудование		-Автоматическая замена насадки -Система загрузки/разгрузки -Резка воздуха -Cut Line Технология** -Датчик пирсинга и обнаружение резки***	-Автоматическая замена насадки -Система загрузки/разгрузки -Резка воздуха -Cut Line Технология** -Датчик пирсинга и обнаружение резки***	-Автоматическая замена насадки -Резка воздуха -Cut Line Технология** -Датчик пирсинга и обнаружение резки***
Вес Станка		16000 кг	20500 кг	27000 кг

NUKON оставляет за собой право вносить изменения в габариты, конструкцию и оборудование.
* Точность, которая может быть достигнута, зависит от переменных факторов, таких как конструкция заготовки, термическая обработка, размеры и положение в рабочей зоне. Придаваемые значения основаны на VDI / DGQ 3441.
** Технология CUTLINE доступна для 4 кВт и выше.
*** Эта опция доступна для 6 кВт и выше вариантов питания.

ПАРАМЕТРЫ РЕЗКИ													
Резонатор		4кВт	4кВт CutLine	6кВт	6кВт CutLine	8кВт	8кВт CutLine	10кВт	10кВт CutLine	12кВт	12кВт CutLine	15кВт	15кВт CutLine
Максимальная режущая способность	**Мягкая сталь**	20мм	20мм	25мм	25мм	25мм	30мм	25мм	30мм	25мм	30мм	25мм	30мм
	Нержавеющая сталь	12мм	15мм	25мм	25мм	30мм	30мм	30мм	30мм	30мм	30мм	35мм	35мм
	Алюминий	10мм	12мм	25мм	25мм	30мм	30мм	30мм	30мм	30мм	30мм	40мм	40мм
	Латунь	6мм	8мм	12мм	15мм	15мм	15мм	15мм	15мм	20мм	20мм	20мм	20мм
	Медь	6мм	8мм	10мм	12мм	12мм	12мм	12мм	12мм	15мм	15мм	15мм	15мм
Потребляемая мощность 380V/3PH ±%5		32 кВА		48 кВА		65 кВА		85 кВА		105 кВА		125 кВА	