

МОДЕЛЬ СТАНКА		Серия ECO
		ECO 315
Размеры листа		1530 x 3050 мм
Резонатор (кВт)		1, 2, 3, 4
Ось	X	3050 мм
	Y	1530 мм
	Z	Верхний стол - 75 мм Нижний стол - 250 мм
Высота рабочего стола		820 мм
Максимальная грузоподъемность		1500 кг
Система позиционирования		Серводвигатель / Реечная передача
Ускорение		12 м/с ² / ^H 15 м/с ²
Скорость оси (X,Y одновременная скорость)		140 м/мин / ^H 160 м/мин
Точность позиционирования / (Pa)*		±0,1 мм / ^H 0,05 мм
Время смены стола шаттла		16 с
Контроллер		19" Multi Touch Screen
Вспомогательный газ		Кислород (O2): 15 бар Азот (N2): 25 бар
Дополнительное оборудование		-Система загрузки -Резка воздуха -Cut Line Технология -Линейная ось X
Вес Станка		12 500 кг

Никон оставляет за собой право вносить изменения в габариты, конструкцию и оборудование.

*Точность, которая может быть достигнута, зависит от переменных факторов, таких как конструкция заготовки, термическая обработка, размеры и положение в рабочей зоне. Придаваемые значения основаны на VDI / DGQ 3441.

**Технология CUTLINE доступна для 4 кВт и выше.

Н Значения вариантов линейного двигателя (Hybrid) по оси X.