

Модель станка		NKT-125		
Тип		Станок для резки труб и профилей		
Резонатор (кВт)		1 кВт	2 кВт	3 кВт
Максимальная режущая способность	Мягкая сталь	5 мм	8 мм	10 мм
	Нержавеющая	3 мм	6 мм	8 мм
	Алюминий	2 мм	5 мм	8 мм
	Латунь	1,5 мм	3 мм	5 мм
	Медь	1,5 мм	3 мм	5 мм
Максимальный диаметр внешней окружности		Ø 180 мм, Ø 226 мм*		
Максимальный диаметр трубы		Ø 180 мм, Ø 226 мм*		
Максимальный размер квадратного профиля		□125 мм (для Ø180 мм) □160 мм (для Ø226 мм)*		
Максимальная размер прямоугольного профиля		150 мм x 100 мм (для Ø180 мм) 200 мм x 100 мм (для Ø226 мм)*		
Резка профилей		U,L I*, H* (*С опцией фасок.)		
Длина подачи		6500 мм		
Максимальный вес загрузки		30 кг/м		
Остаток		185 мм		
Дополнительное оборудование		<ul style="list-style-type: none"> - Автоматическое центрирование - Детектор сварных швов - Резка фасок - Разгрузочный конвейер - Конвейер для отходов 		
ЧПУ		21" Multi-Touch Screen		
Вес Станка		23 000 кг		

Никон оставляет за собой право вносить изменения в габариты, конструкцию и оборудование.

* Опция