Модель станка		VENTO 315	VENTO 420	VENTO 620
Размеры листа		1530 x 3050 мм	2030 x 4050 мм	2030 x 6050 мм
Резонатор (кВт)		2, 3, 4, 6	2, 3, 4, 6	2, 3, 4, 6
Ось	**X**	3050 мм	4050 мм	6050 мм
	Y	1530 мм	2030 мм	2030 мм
	Z	145 мм	145 мм	145 мм
Высота рабочего стола		900 мм	900 мм	900 мм
Максимальная грузоподъемность		2000 кг	3500 кг	6000 кг
Система позиционирования		Серводвигатель / Реечная передача	Серводвигатель / Реечная передача	Серводвигатель / Реечная передача
Ускорение		20 м/с²	15 м/с²	15 м/с²
Скорость оси (X,Y одновременная скорость)		140 м/мин	140 м/мин	140 м/мин
Точность позиционирования / (Pa)*		0,1 мм	0,1 мм	0,1 мм
Время смены стола шаттла		27 с	35 с	45 с
ЧПУ		19" Multi-Touch Screen	19" Multi-Touch Screen	19" Multi-Touch Screen
Вспомогательный газ		Кислород (O2) : 15 бар Азот (N2) : 25 бар	Кислород (O2) : 15 бар Азот (N2) : 25 бар	Кислород (O2) : 15 бар Азот (N2) : 25 бар
Дополнительное оборудование		-Автоматическая замена насадки	-Автоматическая замена насадки	Автоматическая замена насадки

	-Система загрузки/разгрузки -Резка воздуха -Cut Line Технология** -Датчик пирсинга и обнаружение резки***	-Система загрузки/разгрузки -Резка воздуха -Cut Line Технология** -Датчик пирсинга и обнаружение резки***	-Резка воздуха -Cut Line Технология** -Датчик пирсинга и обнаружение резки***
Вес Станка	16 000 кг	20 500 кг	27 000 кг

Nukon оставляет за собой право вносить изменения в габариты, конструкцию.

*Точность, которая может быть достигнута, зависит от переменных факторов, таких как конструкция заготовки, термическая обработка, размеры и положение в рабочей зоне. Придаваемые значения основаны на VDI / DGQ 3441.

**Технология CUTLINE доступна для мощности 4 кВт и выше.

***Эта опция доступна для мощности 6 кВт и выше.

МОДЕЛЬ СТАНКА	**VENTO FLEX COMBINE 315/420/620**	
Ось	**X**	6530 мм
	Y	200 мм
	Z	145 мм
	U	n x 360°
	Опора	Автоматическая сервировочная регулировка и пневматическое приводы
Скорость оси	**X-Ось**	100м/мин
	U1-U2 Ось	360°/с
Максимальная толщина трубы и профиля	**мощность**	2 кВт
	Мягкая сталь	8 мм
	Нержавеющая сталь	6 мм
	Алюминий	5 мм
	Латунь	3 мм

	Медь	3 мм
Максимальный диаметр внешней окружности		Ø 170 мм
Максимальный диаметр трубы		Ø 150 мм
Максимальный размер квадратного профиля		120 x 120 мм
Максимальная размер прямоугольного профиля		140 x 80 мм
Длина подачи		6500 мм
Максимальный вес заготовки		25 кг/м
Остаток		185 мм

Nukon оставляет за собой право вносить изменения в габариты, конструкцию.